



РЕШЕНИЕ ДЛЯ БРЕНДА СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАСОК AGL: КОНЦЕПЦИЯ РЕДИЗАЙНА  
функциональность и минимализм в одном дизайне

## ЗАДАЧА

Разработать концепцию редизайна для линейки строительных красок бренда AGL, которая выделит продукт среди конкурентов на полке, повысит визуальную привлекательность упаковки и подчеркнет основные преимущества продукции. Основная цель — создать современный, узнаваемый дизайн, отражающий премиальное качество и надежность бренда, с акцентом на удобство восприятия информации для потребителей.

## ДИЗАЙН

В основе редизайна лежит минимализм и функциональность. Были использованы современные графические элементы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта и создать запоминающийся образ.

### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

Темный фон выбран для создания контраста и выделения ключевых элементов дизайна. Акцентный цветовой элемент, символизирующий переливающуюся краску, визуальнo ассоциируется с качеством и инновациями.

### ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:

Важные характеристики продукта (тип краски, назначение, преимущества) выделены и структурированы для легкого восприятия. Это позволяет потребителю быстро найти нужную информацию.

### ШРИФТЫ И ТЕКСТ:

Использованы четкие, хорошо читаемые шрифты, чтобы подчеркнуть практичность и профессиональный характер продукта. Лаконичные подписи фокусируют внимание на преимуществах.

*Этот подход позволяет решить задачу не только эстетически, но и функционально, улучшая восприятие бренда AGL на рынке и усиливая его конкурентные преимущества.*

**AGL**  
premium paints



AGL premium paint

**ВОДОЭМУЛЬСИЯ**  
для стен и потолков

белый

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**  
устойчива к сухой чистке, оптическая белизна 97%

AGL premium paint

**ВОДОЭМУЛЬСИЯ**  
для стен и потолков

**3** килограмма

белый

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**  
устойчива к сухой чистке, оптическая белизна 97%



РАСХОД  
На одну

Способ применения

Подготовка поверхности:  
Жир и отслаивающиеся  
нанести грунтовку.

Подготовка краски:  
Разбавление водой  
для первого слоя.

Нанесение:  
Наносить краску  
на сухую поверхность.

Рекомендации:  
Использовать в  
теплых помещениях.

Время высыхания:  
На ощупь - 1 час.  
Полное высыхание - 24 часа.

Меры предосторожности:  
Избегать попадания  
в глаза.

При попадании  
на кожу промыть  
и одеть чистую одежду.

Хранить в закрытой таре.  
Не допускать замерзания.

AGL premium paint

**ВОДОЭМУЛЬСИЯ**  
для стен и потолков

AGL premium paint

**ВОДОЭМУЛЬСИЯ**  
для стен и потолков

**3** килограмма

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**  
устойчива к сухой чистке, оптическая белизна 97%

Простой выбор  
для идеального результата!



**AGLE**  
*premium paint*  
**ВОДОЭМУЛЬСИЯ**  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**3**  
ЭМИЭКОЛИМИ

**РАСХОД:**  
На один слой от 100 г/м²

**Способ применения:**  
Подготовка поверхности. Очистка от жира и отслаивающихся материалов, нанесите грунтовку.  
Подготовка краски. Перед применением разбавление водой до консистенции для первого слоя.  
Нанесение. Используйте кисть, валик или краскопульт.  
Рекомендации. Работать при температуре и влажности не выше 30%.

**Время высыхания:**  
На ощупь: 1 час при температуре 20°C.  
Полное высыхание: 24 часа.

**Меры предосторожности:**  
Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду. При попадании в глаза вымыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать замораживания.



**СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР**

*автор: Денис Пахомчик*